

EnviroDome



Security Systems



- / ,
- 26 () 18 + 12
-
-
-
- (Bilinx, Biphas, RS-232, RS-485)
- AutoTrack Motion Tracking
-
-

EnviroDome

roDome

Envi-

/ EnviroDome

Auto Track (),

. Auto Track

Shutter Control (/ EnviroDome)

1

50

EnviroDome

EnviroDome

18 26 ,
12

EnviroDome

EnviroDome

Вандалоустойчивый купол (Rugged bubble) (опция)

- 3
- 15 / 4,5
- 3 EnviroDome, 10 UL 1598.

Команды телекамеры

- Balance () Sharpness (White).
- Max Gain (макс. коэффициент усиления):

(AGC),
EnviroDome

AGC

- Slow Shutter (Frame Integration):

(Fully Automatic) 6

- Digital Zoom (цифровое масштабирование):
12

Команды режима День/ночь

- Ночной режим:

- Порог переключения в ночной режим:

Команды EnviroDome

- Маскирование секторов:
16

- Маскирование части изображения:
6

- Режим патрулирование камеры:

1. 99

2. (2),

15

- Отсутствие активности:

- Защита с помощью паролей:

1. Низкий ()
2. Средний ([OFF-90-Enter]).
3. Высокий ()

Функция Auto Pivot

- EnviroDome Auto
Pivot,

180

18X	/18X	/
1/4 in. Exview HAD CCD		
(752 x 582 PAL)/(768 x 494 NTSC)		
18X Zoom (4.1mm – 73.8mm) F1.4 to F3.0		
.		
.		
2.7°	48°	
1.0 Vp-p, 75		
Off/Auto ()		
(-120 to 120°)		
)		
.		
.		
12X		
470 T (NTSC)/460 (PAL)		
(: 20 IRE, F1.4)		
18X	18X	/
- /	0.25 lux	0.25 lux
- /	—	0.031 lux
- /	0.0033 lux	0.0033 lux
- /	—	0.0005 lux
(: 50IRE, F1.4)		
18X	18X	/
- /	0.7 lux	0.7 lux
- /	—	0.166 lux
- /	0.0082 lux	0.0082 lux
- /	—	0.0013 lux
/ >50 dB		
2000 k 10,000 k		
26X DAY/NIGHT		
1/4 in. Exview HAD CCD		
(752 x 582 PAL)/(768 x 494 NTSC)		
26X Zoom (3.5-91.0 mm) F1.6 to F3.8		
.		
.		
2.3°	55°	
1.0 Vp-p, 75		
Off/Auto ()		
(-120 to 120°)		
)		
.		
.		
12X		
470 TVL (NTSC)/460 TVL (PAL)		
(: 20 IRE, F1.6)		
- /	0.33 lux	
- /	0.066 lux	
- /	0.0103 lux	
- /	0.0021 lux	
(: 50IRE, F1.6)		
- /	1 lux	
- /	0.26 lux	
- /	0.026 lux	
- /	0.0052 lux	
/ >50 dB		
2000 k 10,000 k		

18X	-
1/4 in. Exview HAD CCD	
(752 x 582 CCIR)/(768 x 494 EIA)	
18X Zoom (4.1 mm – 73.8 mm) F1.4 to F3.0	
.	
.	
2.7° to 48°	
1.0 Vp-p, 75	
Off/Auto ()	
(-120 to 120°)	
)	
.	
.	
12X	
520 TVL	
(: 20 IRE, F1.4) 0.031 lux	
(: 50IRE, F1.4) 0.1 lux	
/ >50 dB	
N/A	
IP66, NEMA 4X	
-40°C to 50°C (-40°F to 122°F)	
-40°C to 60°C (-40° F to 140°F)	
0% to 100%	
.	
.	
5.9	
/ 360°	
-5° to 90°	
360°/sec, ± 0.50°	
120°/	
/ 16	
16-	
Biphase, RS-232, RS-485, Bilinx (coax)	
Biphase, Bilinx, Pelco P Pelco D	
99,	16-
2	- .15
1	- 99
,	
,	
(4-	
(FastAdres)	
,	
,	
CE, UL	

